





TRONCATRICE PORTATILE CON RIFILATORE










Troncatrice monotesta con lama discendente

Lama Ø300 mm

Regolazione manuale rotazione testa -45° / 0° / +45 e gradi intermedi Testa inclinabile a 45° lato sinistro per esecuzione tagli inclinati Piano superiore per rifilatura con dispositivo di battuta regolabile









DIAGRAMMI DI TAGLIO


TC 300 - Lama 90°



TC 300 - Lama ruotata 45°



TC 300 - Lama inclinata 45°



Caratteristiche tecniche

- Motore monofase 1,4 Kw 230V 50Hz
- N° di giri: 2890 min⁻¹
- Diametro lama: 300 mm
- Diametro albero porta lama: 30 mm
- Regolazione manuale rotazione testa 45° / 0° / + 45 e gradi intermedi
- Regolazione manuale inclinazione testa 0° / 45° lato sinistro
- Dimensioni piano per rifilatura: 310 mm (a) x 395 mm (b)
- Altezza di taglio utile rispetto al piano per rifilatura: 50 mm
- Ingombro macchina: 530 mm (a) x 510 mm (b) x 480 mm (c)
- Peso macchina: 28 Kg



Dotazione standard

- Lama in metallo duro
- N° 1 morsa orizzontale manuale
- N° 1 asta di battuta
- Manuale di installazione uso e manutenzione in lingua
- Chiavi di servizio

Accessori a richiesta

- Morsa orizzontale manuale aggiuntiva







Export Department

Via F. L. Ferrari, 23 44100 FERRARA - ITALY Tel. +39.0532.777418 Fax +39.0532.777477 sales@oemmespa.com

Sede Commerciale Italia

Via Cavallotti, 16 42010 REGGIO EMILIA - ITALY Tel. 0522.271275 Fax 0522.923879 vendite@oemmespa.com

Sede legale e Produzione

Via F. L. Ferrari, 23 44100 FERRARA - ITALY Tel. 0532.777411 Fax 0532.777444 info@oemmespa.com la ditta si riserva di apportare migliorie e modifiche senza preavviso