



www.oemmespa.com



RU

RULLIERE DI SCARICO AUTOMATICHE PROFILATI T.T.





RU 850 Rulliera di scarico automatica su cinghioi per zigrinatrici



Caratteristiche tecniche

- Rulliera folle con cinghioi motorizzati per il sollevamento dei profili
- N° 5 cinghioi per lo stoccaggio dei profili dotati di superficie in gomma
- Coppia di rulli gommati motorizzati, per completare l'estrazione delle barre
- Velocità di avanzamento cinghioi: 28 m/min
- Protezione perimetrale in rete metallica H = 2000 mm con cancello apribile dotato di micro di sicurezza
- Impianto elettrico con cassetta a bordo macchina e consolle comandi
- Ingombro: 8420 mm (a) x 4070 mm (b) x 2000 mm (c)

RU 857 Rulliera di scarico automatica a doppio senso su cinghioi per zigrinatrici



Caratteristiche tecniche


- Rulliera folle con cinghioi motorizzati per il sollevamento dei profili
- N° 5 + 5 cinghioi per lo stoccaggio dei profili dotati di superficie in gomma e doppio senso di marcia
- Rullo gommato, motorizzato, per completare l'estrazione delle barre
- Accumulo destro per alternanza dei due gusci
- Protezioni perimetrali in rete metallica H = 2000 mm con cancello apribile dotato di micro di sicurezza
- Impianto elettrico con cassetta a bordo macchina e consolle comandi
- Ingombro: 8160 mm (a) x 7750 mm (b) x 2000 mm (c)

RU 841 – RU 835 Rulliera di scarico su cinghioi a singolo (RU841) o doppio buffer (RU835)



Caratteristiche tecniche

- Rulliera folle con cinghioi motorizzati per il sollevamento dei profili
- N° 4 – RU841 (o 4 + 4 – RU 835) cinghioi per lo stoccaggio dei profili dotati di superficie in gomma
- Rullo gommato, motorizzato, per completare l'estrazione delle barre
- Velocità di avanzamento cinghioi: 22 m/min
- Doppio buffer per lo scarico dei profili senza arresto della macchina (solo RU 835)
- Protezioni perimetrali in rete metallica H = 2000 mm con cancello apribile dotato di micro di sicurezza
- Impianto elettrico con cassetta a bordo macchina e consolle comandi
- Ingombro: 7915 mm (a) x 3829 mm (b) x 2000 mm (c) –RU 841
7915mm (a) x 6938 mm (b) x 2000 mm (c) – RU 835



Export Department
Via F. L. Ferrari, 23
44100 FERRARA - ITALY
Tel. +39.0532.777418
Fax +39.0532.777477
sales@oemmespa.com

Sede Commerciale Italia
Via Cavallotti, 16
42010 REGGIO EMILIA - ITALY
Tel. 0522.271275
Fax 0522.923879
vendite@oemmespa.com

Sede legale e Produzione
Via F. L. Ferrari, 23
44100 FERRARA - ITALY
Tel. 0532.777411
Fax 0532.777444
info@oemmespa.com