



www.oemmespa.com



# CR 450

PANTÓGRAFO PLANO GIRATORIO 0° – 90°



**DEMME**® S.p.A.



Pantógrafo monocabezal con plano giratorio 0° - 90°, apto para la elaboración de aleaciones livianas, PVC, tubos de acero y de acero inoxidable  
 Motor trifásico de 2,2 kW, dotado de inverter y control del número de revoluciones mediante potenciómetro ubicado en el panel de mandos  
 Inclinación neumática del plano de trabajo 0° / 90° mediante selector ubicado en el panel de mandos  
 Regulación manual de la inclinación del plano de trabajo con grados intermedios  
 2 palpadores neumáticos con plantillas para elaboraciones estándar




Un colector de virutas, fácilmente extraíble, permite una rápida y eficaz limpieza luego de la elaboración

El panel de mandos está instalado en el cabezal, para permitir una buena visibilidad y una fácil accesibilidad



### Características técnicas

- Motor trifásico con inverter 2,2 kW - 400 V - 50 Hz
- Revoluciones por minuto: de 0 a 12.000 min-1, regulable mediante potenciómetro
- Carrera del eje X (eje longitudinal): 450 mm
- Carrera del eje Y (eje transversal): 220 mm
- Carrera del eje Z (eje vertical): 210 mm
- Presión de funcionamiento: 6 – 7 bar
- Inclinación neumática del plano de trabajo 0° / 90°
- Regulación manual con grados intermedios
- Batiante del perfil regulable, con índice de lectura milimetrado
- Lubricación con aceite mediante nebulizador
- Conexión del mandril: ER 32
- Dimensiones de la máquina: 1050 mm (a) x 950 mm (b) x 1650 mm (c)
- Peso de la máquina: 275 kg



### Dotación estándar

- 2 mordazas neumáticas
- 2 plantillas con elaboraciones estándar
- 2 palpadores neumáticos
- 1 pinza mandril ER 32 Ø 8 mm
- 1 fresa Ø 8 mm
- Grupo filtro reductor + lubricador con pistola de aire
- Tina colectora de virutas, extraíble
- Manual de instalación, uso y mantenimiento en el idioma correspondiente
- Llaves de servicio

### Accesorios opcionales

- Par de mordazas horizontales neumáticas suplementarias
- Pinzas mandril ER 32
- Plantillas con perfiles particulares
- Aceite de corte

La empresa se reserva la facultad de aportar mejoras y modificaciones sin previo aviso

MOD. CR450 IT00 05



**Export Department**  
 Via F. L. Ferrari, 23  
 44100 FERRARA - ITALY  
 Tel. +39.0532.777418  
 Fax +39.0532.777477  
 sales@oemmespa.com

**Sede Comercial Italia**  
 Via Cavallotti, 16  
 42010 REGGIO EMILIA - ITALY  
 Tel. 0522.271275  
 Fax 0522.923879  
 vendite@oemmespa.com

**Sede legal y Producción**  
 Via F. L. Ferrari, 23  
 44100 FERRARA - ITALY  
 Tel. 0532.777411  
 Fax 0532.777444  
 info@oemmespa.com