





www.oemmespa.com



RU 803 AL

CHEMIN D'AMENAGE DE CHARGEMENT AUTOMATIQUE





Chemin d'aménagement de chargement automatique pour tronçonneuse à une tête

Moteur Brushless pour l'avancement de la barre

Longueur max. de coupe: 6700 mm

Précision de coupe: +/- 0,15 mm

Gestion des listes de coupe et longueur barre



Panneau de contrôle doté de clavier alphanumérique à membrane pour compilation des listes de coupe



Pince douée de régulation verticale et horizontale de la position de poignée



Système de sécurité avec photocellules

Caracteristiques du control

- Système de contrôle de type industriel OCD 281 avec afficheur LCD
- Clavier alphanumérique à membrane
- Préparation pour la connexion à PC par RS232
- Gestion des listes de coupe
- Contrôle de la longueur de la barre

Données techniques


- Moteur triphasé 300 w - 400V - 50Hz
- Vitesse d'avancement: 30 m/min
- Longueur max. de coupe: 6700 mm
- Longueur min. barre: 155 mm
- Pression de service: 7 bar
- Régulation manuelle position horizontale pince
- Régulation manuelle position verticale pince
- Ouverture max. pince: 38 mm
- Précision de coupe: +/- 0,15 mm
- Force d'avancement: 180 N
- N°5 pieds de support
- Dimensions hors tout: 7300 mm (a) x 750 mm (b) x 1250 mm (c)
- Poids: 380 Kg

Equipement standard

- Protection en plastique transparente
- Barrière de sécurité avec photocellules
- Manuel d'utilisation et d'entretien
- Clés de service

Accessoires sur demande

- Système de contrôle de type industriel OCD 282



Export Department

Via F. L. Ferrari, 23
44100 FERRARA - ITALY
Tel. +39.0532.777418
Fax +39.0532.777477
sales@oemmespa.com

Bureau de ventes Italie

Via Cavallotti, 16
42010 REGGIO EMILIA - ITALY
Tel. 0522.271275
Fax 0522.923879
vendite@oemmespa.com

Siège centrale et Production

Via F. L. Ferrari, 23
44100 FERRARA - ITALY
Tel. 0532.777411
Fax 0532.777444
info@oemmespa.com